

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

**Kattovalokupu M3N MAR-jalustalla**

2. Tyypin-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

**Tilausnumero toimitusasiakirjoissa**

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

**Kattojen esivalmistetut lisätarvikkeet - yksittäiset, muoviset kattovalokuvut, kalteville ja tasakatoille asennettavaksi tarkoitettut.**

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

**Kera Group Oy  
Käkeläntie 41  
16300 Orimattila  
Finland**

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmät liitteen V mukaisesti:

**3 ja 4**

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasteilmoituksesta:

**Valmistajan suorittama tehtaalla sisäinen laadunvalvonta, VTT Expert Services Oy, jonka ilmoitetun laitoksen numero on 0809 suorittama tuotetyypin määrittäminen tuotteen tyyppitestauksen (valmistajan suorittaman näytteenoton perusteella), tyyppilaskelmien, taulukkoarvojen tai tuotetta kuvaavien asiakirjojen perusteella.**

9. Ilmoitetut suoritusastot

Perusominaisuudet	Suoritusasto	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmat
Ylöspäin suuntautuvan kuorman kesto	UL 1500	SFS-EN 1873:2005
Alaspäin suuntautuvan kuorman kesto	DL 3000	
Palo-ominaisuus	E	
Ulkopuoliset palo-ominaisuudet	F <sub>ROOF</sub>	
Sateenpitävyys	Läpäisee	
Iskunkestävyys: — Pieni kova kappale — Suuri, pehmeä kappale	Läpäisee SB800	
Lämmönläpäisykerroin: — U <sub>rc,ref300</sub>	0,81 W/(m <sup>2</sup> K)	
<b>Äänitekniset ominaisuudet:</b> — R <sub>w</sub>	22	
Valon läpäisevyys:	83 %	
Ilmanpitävyys:	Läpäisee	
Kestävyys:	ΔH, Cu 0, Ku 2	
Vaaralliset aineet	NPD	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset. Tämä suoritusastoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



(Seppo Nieminen, toimitusjohtaja)

Orimattila 1.7.2013