

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Kattovalokupu M3N-PC MAR-jalustalla

2. Tyypin-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

Tilausnumero toimitusasiakirjoissa

3. Valmistajan ennakkoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Kattojen esivalmistetut lisätarvikkeet - yksittäiset, muoviset kattovalokuvut, kalteville ja tasakatoille asennettavaksi tarkoitettut.

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

**Kera Group Oy
Käkeläntie 41
16300 Orimattila
Finland**

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

**Ventisol Brandventilatorer Ab
Hantverkargatan 6
SE-68142 KRISTINEHAMN
Sweden**

6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmät liitteen V mukaisesti:

3 ja 4

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasteilmoituksesta:

Valmistajan suorittama tehtaalla sisäinen laadunvalvonta, VTT Expert Services Oy, jonka ilmoitetun laitoksen numero on 0809 suorittama tuotetyypin määrittäminen tuotteen tyyppitestauksen (valmistajan suorittaman näytteenoton perusteella), tyyppilaskelmien, taulukkoarvojen tai tuotetta kuvaavien asiakirjojen perusteella.

9. Ilmoitetut suoritusastot

Perusominaisuudet	Suoritusasto	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmat
Ylöspäin suuntautuvan kuorman kesto	UL 1500	SFS-EN 1873:2005
Alaspäin suuntautuvan kuorman kesto	DL 3000	
Palo-ominaisuus	E	
Ulkopuoliset palo-ominaisuudet	B-s1, d0	
Sateenpitävyys	Läpäisee	
Iskunkestävyys: — Pieni kova kappale — Suuri, pehmeä kappale	Läpäisee SB1200	
Lämmönläpäisykerroin: — $U_{rc,ref300}$	0,81 W/(m ² K)	
Äänitekniset ominaisuudet: — R_w	24	
Valon läpäisevyys:	83 %	
Ilmanpitävyys:	A1	
Kestävyys:	ΔH , Cu 0, Ku 2	
Vaaralliset aineet	NPD	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset. Tämä suoritusastoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



(Seppo Nieminen, toimitusjohtaja)

Orimattila 1.7.2013